

仕様書

1 委託業務の概要

HOPe 法人化に伴い必要となる物品のリース業務

2 契約期間

契約締結の日から令和 12 年 11 月 30 日まで

なお、物品については納品が可能となったものから順次納品することとし、リース期間の始期は令和 7 年 12 月 1 日からとする。

3 業務の内容

次の仕様に合致する物品の賃貸借を行う

(1) 物品仕様

セキュリティスイッチ… 1 台

MAC アドレス登録数	16000 以上
最大スイッチ容量	20Gbps 以上
スループット	17Mpps 以上
動作環境	温度 0℃～40℃ 湿度 20%～85%（結露しないこと）
寸法／重量	(W) 250mm 以下× (H) 44mm 以下× (D) 220mm 以下 2.0kg 以下
電源	AC100～240VAC, 50/60Hz
ポート数	8 以上 Port 10/100/1000Base-T
管理ポート	1 以上 10/100Base-TX Management
コンソールポート	1 以上 Port Console (With RJ-45)
USB ポート	1 以上

UTM… 1 台

IPS スループット	1.36Gbps 以上
NGFW スループット	1.5Gbps 以上
脅威保護スループット	700Mbps 以上
動作環境	温度 0℃～40℃ 湿度 30%～80%（結露しないこと）
寸法／重量	(W) 292mm 以下× (H) 43mm 以下× (D) 178mm 以下 2.2kg 以下
電源	AC100V, 50/60Hz
LAN ポート	6 以上
WAN ポート	1 以上
USB ポート	1 以上
準拠規格	VCCI
その他	リモート接続可能であること

NAS サーバー… 1 台

CPU	スレッド総数 4 以上 コア数 2 以上
メモリ	8 GB 以上
最大 HDD 搭載数（規格）	SATA 6Gb/s
HDD 搭載量	12TB 以上
LAN ポート	6 以上
USB ポート	1 以上
動作環境	温度 0℃～40℃ 湿度 30%～80%（結露しないこと）
寸法／重量	(W)400mm 以下× (H)100mm 以下× (D)350mm 以下 15kg 以下
電源	AC100V/250V 以下 , 50/60Hz
その他	リモート接続可能であること

PC…16 台

OS	Windows 11 Pro
CPU	スレッド総数 12 以上 コア数 10 以上
メインメモリ	16GB 以上
表示機能	フル HD 最大 1677 万色以上
ストレージ	256GB 以上
動作環境	温度 5℃～35℃ 湿度 20%～80%（結露しないこと）
寸法／重量	(W)360mm 以下× (H)20mm 以下× (D)240mm 以下 2.0kg 以下
その他	リモートワークに対応可能であること マウスを含むこと

複合機… 1 台

項目		仕様書
コ ピ ー	形式	コンソール・デスクトップ
	ウォームアップタイム	30 秒以下であること。
	メモリー容量	RAM 6 GB ストレージ・標準 256GB
	ファーストコピー	3.5 秒(モノクロ) 5 秒(カラー) 以下であること。A4 サイズ
	連続複写速度 (A4 ヨコ)	50 枚/分(モノクロ) 50 枚/分(カラー) 以上であること。
	解像度	読み取り解像度 600×600dpi 以上であること。
		書き込み解像度 600dpi×600dpi 以上であること。
	階調	256 階調以上であること。
	複写倍率	25～400%の範囲であること。(1%刻み)
	複写サイズ	A3、B4、A4、A5 又は A5R、B5、ハガキに対応していること。
	給紙方法/容量	複写機(複合機)本体に 4 段以上のトレイが装備され、かつ、手差しが装着されていること。 給紙容量は、複写機(複合機)本体で 2,400 枚以上であること。 OP 追加：2,000 枚
	自動両面原稿送り装置	原稿収容可能枚数 200 枚以上であること。
	両面コピー機能	片面/両面、両面/両面、両面/片面の各機能を有すること。
プ リ ン タ	本体サイズ	標準サイズ 4 段仕様 620mm (W) ×722mm (D) ×1,188mm (H) ペーパーデッキユニット F2 装着仕様 969mm (W) ×722mm (D) ×1,188mm (H)
	フィニッシャー	最大ステープル枚数 50 枚以上 (A4) であること。針なしステイプル 10 枚以上 (A4) すること。 帳合 (ソート)、スタックの各機能を有すること。
	通信プロトコル	TCP/IP に限定すること。
	インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 以上のイーサネット及び USB2.0 以上を装備すること。
	解像度	書き込み解像度 4800dpi 相当×2400dpi 相当以上であること。
	動作環境	Windows®10／ Windows®11／ Windows® Server2016／ Windows® Server2019Windows ®Server2022
	パソコン操作	両面出力ができること。 ソート機能进行操作できること。

ス キ ャ ナ	形式	カラーキャナ
	解像度	600×600dpi 以上であること。
	読み取り速度	モノクロ 50 枚/分、カラー50 枚/分以上であること。
	出力フォーマット	TIFF、PDF に対応すること。OCR テキスト付の PDF データを生成可能なこと
フ ア ッ ク ス	送信原稿サイズ	最大 A3 サイズであること。
	記録紙サイズ	最大 A3 サイズであること。
	電送時間	3 秒以下であること。
	走査線密度	16×15.4 本/mm 以上であること。※ウルトラファインモード
	宛先登録件数	宛先登録件数 1,000 件以上であること。
そ の 他		100V 電源であること。
		国際エネルギースタープログラム及びグリーン購入法の基準に適合した商品であること。
		上記条件を満たす各メーカーの最新型であり、かつその機器の未使用のものを提供すること。

WiFi ルーター… 1 台

同時接続	20 台以上
速度	800Mbps～1733Mbps 以上
セキュリティ	WAP 2（AES）もしくは WAP 3 対応

4 契約上の地位の移転

本契約締結後、契約上の地位を 11 月設立予定の一般社団法人へいわ創造機構ひろしま（HOPe）へ速やかに移転することとする。

5 その他

本仕様書に記載のない事項及については、両者による誠実な協議のうえ決定する。