

機器構成・詳細仕様書

プリント方式	ライン型インクジェット方式
用紙サイズ	最大 A3ワイドサイズ相当 最小 ハガキサイズ相当
用紙厚（重さ）	46g/㎡～210g/㎡紙
両面	両面印刷ができること
プリント速度	片面180枚／分（160ppm）以上 フルカラー、モノクロ問わず 両面90枚／分（160ppm）以上 フルカラー、モノクロ問わず （A4 横送り 標準設定 連続プリント時）
ランニングコスト	フルカラー 1.29 円/枚以下 （A4 片面 ISO/IEC24712 に定めるカラーパターンを使用しISO/IEC24711 に基づいて算出） モノクロ（黒）0.48 円/枚以下 （A4 片面 ISO/IEC19752 に定めるモノクロパターンを使用しISO/IEC24711 に基づいて算出） 1,000ml 入りインクカートリッジ使用時（税別）
ファーストプリント	5 秒以下（A4 普通紙片面横送り）
印刷倍率	等倍、固定変倍（163・141・122・116・87・82・71・61・55％）ズーム（50～200％）
カラーモード	カラー／モノクロ／オート
給紙容量	給紙台1,000 枚
画像位置調整	表面/裏面とも上下左右 各±20 mm
パソコン I/F	Ethernet：1000base-T、100base-TX、10base-T 2ポート、USB3.0 対応 OS：Windows 10、Windows 11（全て 32bit/64bit 対応）
容量	メモリ容量：4GB、SSD容量：512GB（使用可能領域：約370GB）
スキャナ機能装備	オートフィーダー付き毎分80 枚以上（A4 横送り カラー・モノクロ）
電源	AC100V、50-60Hz、12.0A 以上
消費電力（本体）	最大1,200W 以下/稼働準備時110W 以下/スリープ時108W 以下、LOW2W 以下/スタンバイ時0.4W 以下
環境性能	グリーン購入法適合商品であること 国際エネルギースタープログラム適合商品であること エコマーク認定商品であること

☆保守については、月間使用想定枚数を150,000枚以上とする。

※参考機種：ORPHIS GN9831 ORスキャナ GDオフセットステープル排紙トレイ