

## 塩化第一錫

別名: 塩化錫(Ⅱ)

$\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

劇物: (無機錫塩類)

(性状) 無水物と二水和物が知られているが、二水和物が一般に流通している。二水和物の性状は次のとおりである。無色結晶で潮解性がある。37.7℃で結晶水中に溶けて分解する。水に極めて溶けやすい(15℃で水100mlに269.8g溶ける)。塩酸、エタノールに可溶。

### 措 置

#### 漏 え い 時

飛散した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立入りを禁止する。作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業をしない。

飛散したものは空容器にできるだけ回収し、そのあとを消石灰、ソーダ灰等の水溶液を用いて処理し、多量の水を用いて洗い流す。この場合、濃厚な廃液が河川等に排出されないよう注意する。

#### 出 火 時

(周辺火災の場合)

速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合には、容器及び周囲に散水して冷却する。

(着火した場合)

-----  
(消火剤)  
-----

#### 暴 露・接 触 時

急性中毒と刺激性

(吸入した場合)

鼻、のど、気管支の粘膜を刺激することがある。

(皮膚に触れた場合)

炎症を起こすことがある。

(眼に入った場合)

粘膜を激しく刺激する。

医師の処置を受けるまでの救急方法

(吸入した場合)

鼻をかみ、うがいをさせる。

(皮膚に触れた場合)

直ちに汚染された衣服やくつ等を脱がせる。直ちに付着又は接触部を石けん水で洗浄し、多量の水を用いて洗い流す。

(眼に入った場合)

直ちに多量の水で15分間以上洗い流す。

### 注 意 事 項

強熱すると酸化錫(Ⅱ)の煙霧及びガスを発生する。

煙霧及びガスは有害なので注意する。

### 保 護 具

保護眼鏡、保護手袋、保護長ぐつ、保護衣、防じんマスク

(火災時: 空気呼吸器)