

除雪トラック
(7 t 級 4×4)

仕 様 書

令 和 7 年 度

広 島 県

西部建設事務所
廿日市支所

除雪トラック（7 t 級、4 × 4）仕様書

概 要

この仕様書は、除雪トラック（7t 級、4×4）に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、道路除雪作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と良好な操縦性能を有するものとする。

納入機は運輸省令昭和 26 年第 67 号（以降の改正分を含む）「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければならない。

ここに明記されていない箇所については、契約担当職員（以下「甲」という）と物品供給人（以下「乙」という）が協議のうえ決定するものとする。

1 性 能（JCMAS T006 性能試験）

- | | |
|---|------------|
| （1）除雪幅・フロントプラウ | 2.8 m 以上 |
| （2）プラウ除雪作業速度
（新雪 $\rho=0.08\text{t/m}^3$ 、35cm において） | 30 km/h 以上 |
| （3）騒音レベル
（オペレータ耳元、無負荷、車両停止、機関最高回転速度、運転室扉窓密閉にて） | 85db（A）以下 |

2 主要諸元

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| （1）全 長 | 12,000 mm 以下 |
| （2）全 幅（直角時） | 3,400 mm 以下 |
| （3）全 高（黄色灯火上端まで） | 3,800 mm 以下 |
| （4）最低地上高 | 240 mm 以上 |
| （5）車両総質量 | 13,000kg 以上 17,000 kg 以下 |
| （6）最小回転半径（最外側車輪中心） | 10 m 以下 |
| （7）乗車定員 | 2 人 以上 |

3 車 体

- | | |
|-----------|------------------|
| （1）機 関 | |
| 形 式 | 水冷、ディーゼル機関 |
| 最高出力 | 230 kW 以上 |
| 最高トルク | 980Nm 以上 |
| （2）動力伝達装置 | |
| 主変速機 | 前進 5 段、後進 1 段 以上 |
| （3）駆動方式 | |
| 形 式 | 総輪駆動方式 |
| （4）タ イ ヤ | |
| 形 式 | スタッドレスタイヤ |
| （5）かじ取装置 | |

型 式	倍力装置付
(6) 運 転 室	
構 造	全鋼製密閉形
ハンドル位置	右ハンドル
窓	冬用ワイパーブレード付き (前面)

4 除雪装置 (プラウ)

(1) 形 式	反転式アングリングプラウ形油圧式 (ゴム製デフレクタ付)
(2) 構 造	ストレート形平形刃先、鋼板特殊円筒曲面構造
(3) 能 力	
切刃昇降範囲	地下 30mm～地上 450mm 以上
プラウ取付状態	アングル角 30～40 度、切削角 60 度
操作弁方式	ソレノイド操作、スプール式
そり	除雪装置の接地状態を調整できるそりを有すること

5 計器類

(1) 運行記録計 (120km/h、機関回転数記録、7 日計)	1 式
(2) 機関回転計 (運行記録計組込型も可)	1 式
(3) 燃料計	1 式
(4) 水温計	1 式
(5) 充電警告灯	1 式
(6) 機関油圧計又は機関油圧警告灯	1 式
(7) 空気圧計又は警告灯	1 式

6 照明装置類

(1) 前部雾灯	2 灯
(2) 黄色灯火 (LED) 全幅 1,100mm 以上	1 式
(3) 後部回転灯 (LED)	1 式

7 付属装置及び付属品

(1) バックブザー (後方 1 mにおいて、音圧 80db (A) 以上)	1 式
(2) カーエアコン	1 式
(3) 標識板 (300×570mm 以上、車体後部取付)	1 式
(4) スペアタイヤ取付台及びスペアタイヤ (スタッドレスタイヤ)	1 式
(5) 床マット	1 式
(6) タイヤチェーン (シングル・ダブル・チェーンバンド)	1 式

(7) 標準付属工具	1 式
(8) 取扱説明書（シャーシ部及び架装物）	1 部
(9) 部品表	1 部
(10) 履歴簿	1 部
(11) 車載用予備タンクアdblue 5L×2	1 式
(12) アdblue 20L×3	1 式
(13) ドライブレコーダー	1 式
(14) バッテリーカットスイッチ	1 式

8 塗 装

国土交通省建設機械塗装基準による。

9 検 査

完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。

ただし、車両総質量については、本仕様書で定めたとおりであるかを、その内訳が判る資料により検査する。

検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。

10 保 証

納入後 1 箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定める保証期間が 1 箇年以上にわたる場合はそれを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。

11 その他の事項

11-1 製造期日等の指定

納入機は新品でなければならない。

11-2 灯火の取付方法の指定

黄色灯火の取付方法は、次のとおりとする。

イ) 黄色灯火の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について（昭和 55 年 6 月 5 日付け、建設省機発第 473 号(以降の改正分を含む)）」に準じるものとする。

ロ) 黄色灯火は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、黄色灯火の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。

11-3 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

11-4 緩和申請等について

本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出については乙が行うものとする。また、これらにかかる費用は乙の負担とする。

ただし、これにより難しい場合は甲の指示を受けるものとする。

11-5 建設機械番号等の車体表示について

乙は建設機械番号等の車体表示について、その表示内容及び表示位置等は甲と打合せを行い、承諾を得ることとする。

11-6 承諾仕様書及び図面の作成

乙は製作にあたり仕様書及び図面（一般図程度）により打合せを行い、甲の承諾を受けるものとする。

11-7 現有車両との入れ替え

現有除雪トラックの老朽化に伴う更新のため、納入後に乙は対象車両の廃車手続きを行う。時期についてはその時の状況により甲乙協議して実施する。

1 2 その他

ア) 納入時に自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証の写しを提出すること。

イ) 本仕様書に記載されていない事項であっても、乙は責任を持って最良の方法で施工することとし、各項目の詳細にあつては別途協議すること。

ウ) 天災や社会情勢の変化等、乙の責めに帰することができない理由により納入期限までに納入することができないときは、必要に応じ、甲と乙が協議するものとする。

1 3 納入場所

下記を納入場所とするが、納入時期に応じて納入場所を別途指定する。

名称 広島県西部建設事務所廿日市支所 スノーステーション

住所 広島県廿日市市宮内字城ケ谷732-19

1 4 納入期限

令和 8 年 3 月 31 日までとする。

廃車(または下取り)車両

令和7年3月現在

機械名	特殊自動車	管理番号	S05-0355
形式	U-FR415H改	購入区分	取得
規格等	除雪トラック	納入業者名	三菱
	7t級	製作者名	
		購入年月日	平成5年11月30日
走行距離	9,838km	次回車検満了日	令和7年11月6日



自動車検査証

令和5年11月17日 広島運輸支局長 731230414188

広島 68 さ 4000 平成5年11月 普通 特殊自動車

型式 FR415H30015 軽油 16.03

U-FR415H改 3DC9 5840 7220

13060 13225 965 314 340

広島県

NOx・PM不適合、基準値和事項、制限附加、その他

COPY

国土交通省

自動車検査証

令和5年11月17日

広島運輸支局長

711230414168

自動車検査証番号又は車両番号	初年度登録年月	自動車の種別	用途	自家用・多乗用車別	型式指定番号	類別区分番号
広島 88 さ 4000	平成 5年11月	普通	特種	自家用		
車名		車体の形状				
三菱		道路作業車				
車体番号		燃料の種類		燃費(リットル/100km)		
FR415H530015		軽油		16.03		
型式		原動機の種類	前駆軸重	前駆軸重	後駆軸重	後駆軸重
U-FR415H改		8DC9	5840 kg			7220 kg
乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量	長さ	幅	高さ
3		13060 kg	13225 kg	965 cm	314 cm	340 cm
使用者の氏名又は名称						
広島県						
備考						
NOx・PM不適合、基準緩和事項、制限附加、その他						

この裏面には電子部品（ICチップ）を内蔵したICタグがありますので、大切に使用・保管してください。

裏面もご覧ください。



T9472PW3628340

国土交通省

2065

記録年月日 令和 5年 11月 15日

自動車検査証記録事項

711230414168

1. 基本情報											
自動車登録番号又は車両番号 広島 88 さ 4000											
車台番号 FR415H530015											
登録年月日/交付年月日		平成 5年 11月 26日		初度登録年月		平成 5年 11月		有効期間の満了する日		令和 7年 11月 25日	
2. 所有者・使用者情報											
所有者の氏名又は名称		広島県									
所有者の住所		広島県広島市中区基町10-52 [34001 0723]									
使用者の氏名又は名称		***									
使用者の住所		***									
使用の本拠の位置		広島県廿日市市桜尾本町11-1 [34512 0341]									
3. 車両詳細情報											
車名		三菱 [313]									
型式		U-FR415H改				原動機の型式		8DC9			
自動車の種別		普通		用途		特種		自家用・事業用の別		自家用	
車体の形状		道路作業車 [558]				乗車定員		3人		最大積載量 -kg	
車両重量		13060kg		車両総重量		13225kg		長さ		965cm	
前軸重		5840kg		前後軸重		-kg		後軸重		7220kg	
燃料の種類		軽油		型式指定番号				類別区分番号			
4. 備考											
[広島] 継続検査, [OSS] 自動車重量税額 ¥176,400 この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。 [走行距離計表示値] 6,400km (令和5年11月15日) [旧走行距離計表示値] 2,900km (令和3年11月19日) [走行距離記録最大値] 22,500km (平成29年11月22日) [受検種別] 指定整備車 [検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり [受検形態] 指定整備工場 [整備工場コード] 71-00324 *保安基準緩和* [認定年月日] 平成5年11月26日 [中国運輸局] 479 [緩和事項] [002] 幅 [制限事項] [002] 自動車の後面及び運転者席には、幅を表示すること。 [072] 自動車の最外側附近の前面には橙色の灯火 (光度300カンデラ以下) を、後面には黄色の灯火 (光度300カンデラ以下) をそれぞれ備えること。 [091] 運行記録計を備え、運行状況の記録をすること。 [1092] 運行にあたっては、道路交通法及び道路法を遵守すること。 [その他検査事項] (1) 前照灯の取付位置 中国整指乙第77号 昭和59年11月29日 以下余白											

【注意事項】

記録事項はシステム登録時点の情報となります

車両ID T9472PW3628340

3708920-001

