

秋冬用作業服生地等仕様書

| 項 目 | | 規 格 | | | | |
|------------------------|--------|---------|---------------|-----------|---------|------------|
| 品 目 | | 長袖ブルゾン | 長袖シャツ | タック付スラックス | カーゴパンツ | レディーススラックス |
| 糸番手 | 経 | 33～34/2 | 23～34/1 o r 2 | 33～34/2 | 33～34/2 | 33～34/2 |
| | 緯 | 33～34/2 | 23～34/1 o r 2 | 33～34/2 | 33～34/2 | 33～34/2 |
| 混合率 | ポリエステル | 60～65% | 60～65% | 60～65% | 60～65% | 60～65% |
| | 綿 | 35～40% | 35～40% | 35～40% | 35～40% | 35～40% |
| 仕上げ密度 (1 インチ 四方) | 経 | 110～120 | 125～140 | 110～120 | 110～120 | 110～120 |
| | 緯 | 54～60 | 60～80 | 54～60 | 54～60 | 54～60 |
| 洗濯 | 変退色 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 |
| | 汚染 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 |
| 摩擦 | 乾 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 |
| | 湿 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 |
| 耐光堅牢度 | | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 |
| 収縮率 | | 3%以内 | 3%以内 | 3%以内 | 3%以内 | 3%以内 |
| ピリング | | 4級以上 | 4級以上 | 4級以上 | 4級以上 | 4級以上 |

- 1 県産品であること。（県内に本社又は工場を有する事業者等が製造・加工する製品）
- 2 エコマーク認定商品であること。（リサイクル繊維50%以上使用，認定番号を明示）
- 3 生地は、綾織であること。（紡績メーカーの品質証明書（写）を添付）
- 4 提案物件は、本仕様書で示す数値と同等程度以上の商品であること。