

大型複合機 仕様書

[大型複合機の使用及び保守（土木建築局）]

1 機器の規格

【基本仕様】

項目	内容
メモリ (RAM)	2GB 以上
電源電圧／周波数	AC100V～240V (±10%、自動切換)、50～60Hz
適合規格	広島県グリーン購入方針（平成23年3月）に準ずる。
付属品・その他	長尺用紙を収容可能な用紙受け（スタッカーパー）を設置すること。 スタンドが標準装備であること。
参考製品	HP DesignJet T950MFP AO モデル（型番：2Y9H3A#BCD）同等品以上

【プリント・コピー】

カラー	4色以上カラー対応
インク	シアン、マゼンダ、イエロー、ブラックの4色以上に対応し、1色あたりのインクタンク容量が100ml以上に対応すること。
印刷解像度	1,200dpi × 1,200dpi 以上
印刷速度	A1（普通紙、高速エコノ、線画データ） 25秒以下／枚
拡大縮小（コピー）	50～400% (1%単位)
給紙方式	ロール紙:1本以上、カット紙:手差し
用紙幅	最大 914mm
対応用紙サイズ	カット紙 用紙幅 210mm～914mm
	ロール紙 用紙幅 369mm～914mm ※ロール紙直径 140mmに対応可能のこと
インターフェイス	有線 LAN Ethernet 1000BASE-T 対応
プリンタドライバ	Microsoft Windows11 対応
対応プロトコル	TCP/IP
プリントヘッド	上記に適合する純正品であること。 機能：紙にインクを噴射して印刷する。

【スキャン】

読み取りサイズ	幅	最小幅 210mm 最大幅 914mm
	長さ	最小長 210mm
読み取り解像度	光学：600dpi、読み取り：200dpi/300dpi/600dpi	
読み取り階調	モノクロ	2階調
	フルカラー	24bitRGB カラー、8bit グレースケール
出力フォーマット	TIFF、PDF、JPEG	
保存可能領域	ネットワーク共有フォルダ、外部メモリ（USB 経由）	

2 保守内容

- 修理依頼日の翌営業日中の訪問修理対応とすること。（交通事情、天候等による遅延時を除く）
- 保守業務の範囲内で、プリントヘッドの交換を行うこと。
- 標準保証期間を含め5年間の保証対応とすること。

3 附帯作業等

- 大型複合機の担ぎ上げが必要な場合、事前に提示した階数分、階段を利用して運搬すること。
2段以上の階段もしくは30cm以上の段差、エレベータ内での立てかけも対象とする。
- 平日9時～17時までの指定した時間帯に設置場所へ訪問し、大型複合機の設置作業を行うこと。
- 導入時のインク容量については、各色300ml以上充填された状態、または充填されたインク容量と予備インクの合計容量が300ml以上になるようにして納品すること。
- パソコンにドライバをインストールするための作業手順書を作成して納品すること。
- 大型複合機の設置後3か月以内に、「4 設置場所及び数量」に示す各場所において、DocuWorks連携を含む機器操作に関する説明会を各1回実施すること。なお、操作マニュアルの準備も含む。
- 賃貸借期間終了後は、受注者の費用負担により賃貸借物品を撤去すること。

4 設置場所及び数量

機関名	台数	所在地	エレベーター	設置階数
西部建設事務所	1 台	広島市南区比治山本町 16-12	有	3 階
西部建設事務所 呉支所	1 台	呉市西中央 1-3-25	有	8 階
西部建設事務所 廿日市支所	1 台	廿日市市桜尾本町 11-1	有	3 階
西部建設事務所 安芸太田支所	1 台	山県郡安芸太田町加計 3087	有	2 階
西部建設事務所 東広島支所	1 台	東広島市西条昭和町 13-10	有	4 階
東部建設事務所	1 台	福山市三吉町 1-1-1	有	1 階
東部建設事務所 三原支所	1 台	三原市円一町 2-4-1	有	3 階
北部建設事務所	1 台	三次市十日市東 4-6-1	有	4 階
北部建設事務所 庄原支所	1 台	庄原市東本町 4-1	有	4 階
広島港湾振興事務所	1 台	広島市南区出島二丁目 34-7	有	2 階
県庁舎北館	1 台	広島市中区基町 10-52	有	5 階
合計	11 台			