

保守対象機器表

機器型番	機器名称	個 数	備 考
A . 中 央 管 制 装 置 (Savic-netFX2compact) セントラルシステム ・MSU (メイン・システム・ ユニット) ・LCD (液晶ディスプレイ) ・CPU (セントラルプロセッ サユニット) ・QYY-THA1000	メインコンソール	1 台	総合保守
		1 台	
		1 台	
	無停電電源装置	1 台	
B. 熱源・ローカル一般機器 (B-1) 管理・訓練棟 (1) 熱源廻り制御 T 675 A T Y 7830 B J T G K I D / K I C R 7010 B R Y 7910 D R Y 7910 S W Y 2000 P W Y 2000 Q V Y 5110 B V Y 6100 C V - 725 (2) 給湯廻り制御 T Y 7830 B G Y Y - S L 42 R 36 M 6285 A Q 455 F V 5063 A V Y 6100 C V Y 69 V - 725	温度調節器	2 台	基本保守
	配管温度検出器	9 台	
	圧力発信機	1 台	
	電磁流量計/変換器	1 台	
	ミズコン調節器	2 台	
	DC24V電源	1 台	
	アイソレータ	4 台	
	パラマトリクスⅢ (ポンプ)	1 台	
	パラマトリクスⅢ (チラー)	1 台	
	ロータリー形電動二方弁	1 台	
	電動ボール弁	2 台	
	感震装置	2 台	
			簡易保守
	配管温度検出器	2 台	
	液面警報制御装置	1 台	
	デジタル指示調節器	2 台	
	モジュトロールモータ	2 台	
	弁リンケージ	2 台	
	単座弁	2 台	
	電動ボール弁	1 台	
	電動ボール弁	1 台	
	感震装置	2 台	

機器型番	機器名称	個 数	備 考
(3) 空調機制御ー2			簡易保守
T Y7800 B	挿入形温度検出器	6 台	
H69 A	挿入形湿度検出器	6 台	
Q Y7205 A	ネオパネル（縦型）	6 台	
W Y5117 C	コンパクトエアハン用コント ローラー	6 台	
N-15 S	電磁弁	6 台	
V Y5140 F	ロータリー形電動二方弁	6 台	
(4) 外気温室温度計測			巡回保守
H T Y7803 T	挿入形温室センサ	1 台	
(B-2) 厚生棟			
(1) 空調機制御ー1			簡易保守
T Y7800 B	挿入形温度検出器	1 台	
H615 A	湿度調節器	1 台	
Q Y7205 A	ネオパネル（縦型）	1 台	
W Y5117 C	コンパクトエアハン用コント ローラー	1 台	
N-15 S	電磁弁	1 台	
V Y5140 F	ロータリー形電動二方弁	1 台	
M Y6040 A	直結形ダンパ操作器	1 台	
(2) 空調機制御ー3			簡易保守
T Y7800 B	挿入形温度検出器	1 台	
Q Y7205 A	ネオパネル（縦型）	1 台	
W Y5117 C	コンパクトエアハン用コント ローラー	1 台	
Y V5140 F	ロータリー形電動二方弁	1 台	
(3) 空調機制御ー4			簡易保守
T Y7800 B	挿入形温度検出器	1 台	
Q Y7205 A	ネオパネル（縦型）	1 台	
W Y5117 C	コンパクトエアハン用コント ローラー	1 台	
Y V5140 F	ロータリー形電動二方弁	1 台	
M Y6040 A	直結形ダンパ操作器	1 台	