

製品仕様書

製品名	ホシザキスチームコンベクションオーブン
形名	MIC-6HSC-G(LP)
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.53kVA(5.3A)
電流	運転電流 4.8/4.7A
消費電力	340/340W
使用ガス	LPG
ガス消費量	26.5kW
庫内容量	145L
外形寸法	幅900×奥行770×高さ790(～810)mm
内形寸法	間口420×奥行628×高さ541mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板)
内装	ステンレス鋼板
ホテルパン	サイズ：1/1収納枚数：6枚(70mmピッチ)
制御方法	マイコン制御
蒸気発生方式	ガス式(ガス量可変制御)
庫内昇温方式	ガス式(ガス量可変制御)
機能	<p>ホットエア：温度範囲 30～300℃(無風時30～260℃、微風時30～260℃)</p> <p>コンビ：温度範囲 100～300℃(微風時100～260℃)</p> <p>但し、蒸気量0%のみ30～300℃(微風時30～260℃)</p> <p>蒸気量切換 6段階(0%、20%、40%、70%、90%、100%)</p> <p>スチーム：温度範囲 30～130℃</p> <p>風量切換：4段階(標準、1/2、微風、無風)</p> <p>芯温設定：温度範囲 30～99℃、点数 3点測定</p> <p>LCDタッチパネル：7インチ</p> <p>自動洗浄：4段階(標準、パワフル、スピーディ、マニュアル)</p> <p>ΔT調理、多段調理、USB通信</p> <p>メニュー：プリインストール 50件、追加上限 900件</p> <p>プログラム料理登録 50件(9ステップ)</p>
芯温センサー	1本標準装備
保護	庫内過熱防止装置、蒸気発生器の空焚き防止装置、失火検知 漏電遮断器(過電流保護付)、自己診断(エラー表示)、扉開時機能停止(クールダウンを除く)
脚	樹脂製50～70mm調整可能
製品質量	150kg(梱包時170kg)
認可・認証	JIA認証
付属品	耐熱手袋、タブレット洗浄剤×16包(1箱)、 チェックシート/トリアツカイ、減圧弁、エルボ、シャワーホース組、パッキン(白)、 パッキン(黒)×2、逆止弁、ホースバンド、ブラシ、排水エルボ
軟水器	HK-55RS (クリタック製) × 1本 同等以上を見積に含めること
専用架台	別紙の通り
梱包	ダンボール梱包(木製下台) 幅1005×奥行895×高さ992mm
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内 給水温度5～30℃ 給水圧 0.05～0.78MPa
その他	障害支援体制として、メンテナンス拠点が〇〇km以内にあること 保守契約制度があること