

凍結防止剤散布装置
(車載式、2.0 m³級、ベルトコンベヤ式)

仕 様 書

令和 8 年 度

広 島 県

凍結防止剤散布装置（車載式、2.0 m³級、ベルトコンベヤ式）仕様書

概 要

この仕様書は、凍結防止剤散布装置（車載式、2.0 m³級、ベルトコンベヤ式）に適用するもので、納入機械は、次の事項を満足し操作性能が良好であり、操作点検・分解整備が容易であり、その使用に充分耐え得るものとする。

ここに明記されていない箇所については、契約担当職員（以下「甲」という）と物品供給人（以下「乙」という）が協議のうえ決定するものとする。

1 形 式

車載式散布装置（散布剤送出方式：ベルトコンベヤ式）

2 性 能

散布幅	3・4・5・6 m（切換式）
散布質量	20・30・40 g／m ² （ゲート及び車速）
ホッパー	容量 2.0 m ³ 、材質 ステンレス鋼（SUS）
散布剤送出方式	ベルトコンベア式
適用トラック	4 tトラック
散布剤種類	塩化ナトリウム、塩化カルシウム

3 要 目

全 長	3,260 mm以下
全 幅	1,570 mm以下
全 高	1,360 mm以下（床面より）
質 量	約 640kg 以下

4 各 部 構 造

動力源は、ガソリンエンジンで油圧ポンプを駆動。各部は油圧モーターにより駆動し、ベルトコンベヤ用フレームは散布本体のサブフレームを兼ね、その上方にホッパーを有し、ホッパー後部にゲートを、またベルトコンベヤ最後端部には散布円盤を有する構造とする。

またエンジン始動、停止、ゲート開度の調整の操作は車両室外で、散布・停止操作、散布幅の切り替えを、車両室内にて行えるものとする。

5 付属品及び付属工具

1) ホッパカバー	1 式
2) 吊り下げワイヤー	1 式
3) 荷締機又はターンバックル	4 個
4) 標識板（300×575 mm、車体後部取付）	1 式
5) 付 属 工 具 （別紙1）	1 式
6) 取 扱 説 明 書	1 部
7) 部 品 表	1 部

6 塗 装

ホッパ (SUS304) は黄色塗装とし、その他の部分は防錆塗装 (黒色) とする。一部 SUS304 の部分は無塗装とする。

7 検 査

完成検査は寸法、外観、その他組立状況を検査し、全般的な機能・各装置の性能検査を行う。

検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。

8 保 証

納入後 1 箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定める保証期間 が 1 箇年以上にわたる場合はそれを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。

9 納入場所

下記を納入場所とするが、納入時期に応じて納入場所を別途指定する。

名称 広島県北部建設事務所庄原支所駐車場

住所 広島県庄原市東本町一丁目 4 番 1 号

(別紙1)

付属品及び付属工具一覧表

	品 名 ・ 規 格	数 量	備 考
散布機本体用	工 具 袋	1 個	
	両口スパナ (13×17)	1 本	
	両口スパナ (17×19)	1 本	
	(+) ドライバ	1 本	
	(-) ドライバ	1 本	
エンジン用	プラグレンチ	1 本	
	プラグレンチハンドル	1 本	
	ジョウゴ	1 個	